

## ARTICULO: 2025V

### Válvula de control con esfera "V" 3 piezas Inoxidable


### "V" control Stainless steel ball valve, 3 pieces

#### Características

Características, dimensiones y materiales de la válvula ver ficha técnica de referencia 2025.  
Configuración de esfera en "V": 30° - 60° - 90°  
Instalación: ver flecha de sentido de flujo

#### Features

Features, dimensions and materials see data sheet of reference 2025.  
Configuration of "V" ball: 30° - 60° - 90°  
Installation: see arrow flow direction.



#### VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m<sup>3</sup>/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar / Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m<sup>3</sup>/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

| Ref.        | DN  | "V" Port | Porcentaje de Rotación de esfera / Percent of ball rotation |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-----|----------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |     |          | 10%   | 20%  | 30%   | 40%   | 50%   | 60%   | 70%   | 80%   | 90%   | 100%  |
| 2025V 30 04 | 15  | 30°      | 0   | 0    | 0.08  | 0.24  | 0.51  | 0.87  | 1.26  | 1.85  | 2.44  | 3.29  |
| 2025V 60 04 |     | 60°      | 0   | 0    | 0.12  | 0.39  | 0.83  | 1.33  | 2.16  | 3.27  | 4.68  | 7.18  |
| 2025V 90 04 |     | 90°      | 0   | 0    | 0.16  | 0.53  | 0.98  | 1.82  | 2.96  | 4.79  | 8.19  | 10.81 |
| 2025V 30 05 | 20  | 30°      | 0   | 0.01 | 0.18  | 0.48  | 0.97  | 1.75  | 2.61  | 3.66  | 4.83  | 6.20  |
| 2025V 60 05 |     | 60°      | 0   | 0.01 | 0.27  | 0.79  | 1.55  | 2.63  | 4.13  | 6.27  | 9.13  | 13.69 |
| 2025V 90 05 |     | 90°      | 0   | 0.02 | 0.33  | 0.98  | 2.01  | 3.44  | 5.53  | 8.92  | 14.74 | 22.3  |
| 2025V 30 06 | 25  | 30°      | 0   | 0.13 | 0.47  | 1.02  | 1.75  | 2.67  | 3.86  | 5.58  | 6.55  | 9.25  |
| 2025V 60 06 |     | 60°      | 0   | 0.15 | 0.64  | 1.51  | 2.71  | 4.42  | 6.57  | 9.54  | 13.44 | 20.4  |
| 2025V 90 06 |     | 90°      | 0   | 0.22 | 1.01  | 2.07  | 3.76  | 5.90  | 8.89  | 14.2  | 23.8  | 34.50 |
| 2025V 30 07 | 32  | 30°      | 0   | 0.25 | 0.78  | 1.65  | 2.87  | 4.40  | 6.29  | 7.94  | 10.63 | 13.75 |
| 2025V 60 07 |     | 60°      | 0   | 0.31 | 1.16  | 2.54  | 4.55  | 7.12  | 10.40 | 15.30 | 20.3  | 31.8  |
| 2025V 90 07 |     | 90°      | 0   | 0.36 | 1.88  | 3.38  | 5.84  | 9.85  | 14.89 | 21.4  | 32.6  | 52.9  |
| 2025V 30 08 | 40  | 30°      | 0   | 0.32 | 0.95  | 2.15  | 3.42  | 5.79  | 8.65  | 11.12 | 14.58 | 20.1  |
| 2025V 60 08 |     | 60°      | 0   | 0.46 | 1.70  | 3.80  | 6.90  | 10.85 | 15.23 | 21.9  | 30.5  | 45.4  |
| 2025V 90 08 |     | 90°      | 0   | 0.55 | 2.56  | 4.93  | 8.36  | 14.46 | 21.1  | 30.3  | 51.4  | 95.3  |
| 2025V 30 09 | 50  | 30°      | 0   | 0.62 | 2.07  | 4.21  | 6.94  | 10.29 | 14.52 | 19.28 | 24.9  | 31.6  |
| 2025V 60 09 |     | 60°      | 0   | 0.89 | 3.22  | 6.43  | 10.91 | 16.69 | 24.7  | 31.5  | 49.6  | 68.4  |
| 2025V 90 09 |     | 90°      | 0   | 1.23 | 4.32  | 8.69  | 13.96 | 21.6  | 33.6  | 45.4  | 74.5  | 131.5 |
| 2025V 30 10 | 65  | 30°      | 0   | 1.18 | 3.62  | 7.80  | 12.4  | 19.6  | 26.7  | 38.3  | 49.8  | 61.7  |
| 2025V 60 10 |     | 60°      | 0   | 1.32 | 5.01  | 11.60 | 17.70 | 27.2  | 41.2  | 62.8  | 83.7  | 117.2 |
| 2025V 90 10 |     | 90°      | 0   | 1.68 | 9.08  | 16.43 | 25.4  | 39.5  | 65.6  | 93.2  | 140.6 | 197   |
| 2025V 30 11 | 80  | 30°      | 0   | 1.25 | 4.87  | 9.45  | 15.2  | 23.3  | 33.4  | 45.2  | 62.7  | 81.8  |
| 2025V 60 11 |     | 60°      | 0   | 1.51 | 8.76  | 12.32 | 21.5  | 42.1  | 64.0  | 87.3  | 105.9 | 148.1 |
| 2025V 90 11 |     | 90°      | 0   | 1.88 | 10.5  | 17.35 | 29.9  | 50.4  | 77.4  | 122.6 | 182.9 | 302.7 |
| 2025V 30 12 | 100 | 30°      | 0   | 3.10 | 8.31  | 15.24 | 27.3  | 41.8  | 56.7  | 78.5  | 102.5 | 124.8 |
| 2025V 60 12 |     | 60°      | 0   | 5.02 | 11.95 | 19.29 | 40.3  | 63.2  | 92.5  | 135.9 | 189.9 | 258.6 |
| 2025V 90 12 |     | 90°      | 0   | 5.90 | 18.90 | 33.8  | 57.1  | 86.7  | 132.8 | 204.6 | 312.8 | 507.7 |