



Art.: 3034IH

Válvula de esfera con maneta roja de acero inoxidable AISI 304

Ball valve with stainless steel lever red handle AISI 304

Características	Features
1. Válvula esfera con paso total.	1. Ball valve with full bore.
2. Construcción en latón según UNE-EN 12165 niquelado.	2. Brass construction according to UNE-EN12165 nickel plated.
3. Extremos rosca gas (BSP) macho-hembra (M-F) según ISO 228/1.	3. Gas (BSP) threaded male-female (M-F) ends according ISO 228/1.
4. Eje con doble o-ring NBR.	4. Stem with double NBR o-ring.
5. Accionamiento mediante palanca de acero inoxidable AISI 304.	5. Actuation with AISI 304 stainless steel lever handle.
6. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C.	6. Working temperature from -20°C to 110°C.
7. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN 25).	7. Maximum working pressure 25 bar (PN 25).
8. Asientos PTFE.	8. PTFE Seats.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Niquelado Peened + Nickel plated
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado + Niquelado Peened + Nickel plated
3	Esfera / Ball	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass (CW617N)	Cromado / Chrome plated
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Tuerca / Nut	AISI 304	-
7	Tóricas / O-Rings	NBR	-
8	Maneta / Handle	AISI 304	-

Ref.	Medida / Size R	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			P	A	L	M	
3034IH 04	1/2"	15	14	45	57	84	0,163
3034IH 05	3/4"	20	19	53	63,5	93	0,261
3034IH 06	1"	25	24	56	76,6	93	0,396
3034IH 07	1 1/4"	32	30	68	84,8	115	0,623

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvulas paso total roscadas / Threaded ends full bore ball valves)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	16	30	45	70



CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

